



ABTÖNSYSTEM



Mit dem Tex-Mix System haben Sie alle Vorteile auf Ihrer Seite

-  geeignet für Dispersions-, Silikat- und Siliconharzfarben, Putze, Lacke und Lasuren
-  Hohe Farbtongenauigkeit und exakte Farbton-Reproduktion
-  Identische Rezepturen von Mischlacken und Werksfertigungen
-  Große Farbtonvielfalt
-  Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
-  Profiqualität in allen Aspekten:
Deckkraft, Glanzgrad, Verlauf und Trocknung

Stand 03/07

Meffert AG
Farbwerke

Werk Erfurt
Heckerstieg 4 · D-99085 Erfurt
Tel. +49 (0) 3 61/5 90 73-0
Fax +49 (0) 3 61/5 90 73-40
Internet: www.tex-color.de

**Innenfarben in
Profi-Qualität**



Tex-Color®

INNENFARBEN



LATEXFARBEN

Nach DIN EN 13 300. Raumlufthygienisch, da emissionsminimiert und lösemittelfrei. Für scheuerbeständige, gut deckende Wand- und Deckenbeschichtungen. Ideal für höher strapazierte und sensible Bereiche. Sehr dekorativ für Glasgewebe.



Matllatex TC1202

Nassabrieb Klasse 2
Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/Liter stumpfmatt
Mit Anti-Spritznebel-Technologie



PU-Seidenlatex TC1101

Nassabrieb Klasse 1
Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/Liter seidenglänzend



Glanzlatex TC1102

Nassabrieb Klasse 1
Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/Liter glänzend



OBJEKT-FARBEN

Nach DIN EN 13 300. Lösemittelfrei. Für rationelle und preiswerte Wand- und Deckenbeschichtungen.



Euro DIN TC1301

Gut deckend
Nassabrieb Klasse 3
Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/Liter matt



Innenweiß TC1303

Durch spezielle Rezeptur besonders für Beschichtung von Raufasertapeten geeignet.
Nassabrieb Klasse 3
Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/Liter matt



HOCHLEISTUNGSFARBEN



Classicweiß TC1304

Nach DIN EN 13 300. Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche mit sehr leichtgängiger Einstellung. Für hohe Quadratmeterleistung bei leichter Verarbeitung.
Nassabrieb Klasse 3
Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 8 m²/Liter stumpfmatt



Expressweiß TC1305

Nach DIN EN 13 300. Umweltfreundliche Einschicht-Innenfarbe mit sehr hohem Weißgrad und überragendem Deckvermögen, für hochwertige Innenanstriche.
Nassabrieb Klasse 3
Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/Liter stumpfmatt



Doppeldecker TC1201

Nach DIN EN 13 300. Umweltfreundliche, scheuerbeständige Einschichtfarbe. Sehr ergiebig mit exzellentem Weißgrad und hervorragendem Deckvermögen.
Nassabrieb Klasse 2
Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m²/Liter stumpfmatt



Latexfarben

	mechanische Belastbarkeit	Deckvermögen	Weißgrad	Glanzgrad	Tex-Mix System	Gebinde
Matllatex				stumpfmatt	✓	5 l, 15 l
PU-Seidenlatex				seidenglänzend	✓	5 l, 15 l
Glanzlatex				glänzend		15 l

Objektfarben

Euro DIN				matt		15 l
Innenweiß				matt	✓	5 l, 15 l

Hochleistungsfarben

Classicweiß				stumpfmatt	✓	5 l, 15 l
Expressweiß				stumpfmatt	✓	5 l, 15 l
Doppeldecker				stumpfmatt	✓	1 l, 5 l, 15 l

Silikatfarben

Innensilikat				matt	✓	5 l, 15 l
Innensilikat Plus				matt		15 l

Spezialfarben

Star Schimmelstop				matt		15 l
Isolierfarbe LF				matt		15 l
Isolierfarbe LH				matt		12,5 l

SILIKATFARBEN

Innensilikat TC1306



Nach DIN EN 13 300. Lösemittelfreie, gut deckende Dispersions-Silikatfarbe für Wand- und Deckenbeschichtungen mit mineralischem Charakter. Ideal auch für den Einsatz in der Denkmalpflege.
Nassabrieb Klasse 3
Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 5 m²/Liter matt



Innensilikat Plus TC1203



Nach DIN EN 13 300. Lösemittelfreie, scheuerbeständige Dispersions-Silikatfarbe für hoch deckende, hoch diffusionsfähige Innenanstriche im gesamten Wohnbereich.
Ideal auch für den Einsatz in der Denkmalpflege.
Nassabrieb Klasse 2
Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/Liter matt



SPEZIALFARBEN

Star Schimmelstopp TC1307



Nach DIN EN 13 300. Für gut deckende Beschichtungen von Wänden und Decken mit fungizider und bakterieller Einstellung. Besonders geeignet für Feuchträume, Küchen und Bäder.
Nassabrieb Klasse 3
Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/Liter matt



Isolierfarbe LF TC1204



Nach DIN EN 13 300. Lösemittelfreie, gut deckende und geruchsarme, strapazierfähige Renovierfarbe mit Isolierwirkung gegen Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken. Für Räume, die schnell renoviert und nach kurzer Zeit wieder bezogen werden sollen.
Nassabrieb Klasse 2
Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/Liter matt



Isolierfarbe LH TC1103



Aromatenfreie, hoch deckende, ergiebige und strapazierfähige Renovierfarbe mit Isolierwirkung gegen Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken. Lösemittelhaltig und geruchsarm. Extrem haftfest und frostunempfindlich, matt

