

Wandlasur Classic TC 7203

Nesatur šķīdinātājus, vizuālajam noformējumam
Vidusjūras stilā



Produkta apraksts

Pielietojuma joma

Lazējoša, matēta sienu lazūra uz dispersijas bāzes ar paildzinātu iestrādes laiku. Īpaši paredzēta sienu un griestu virsmu apstrādei slaucīšanas, sūkļa un fakturēšanas tehnikā. Sienas lazūra ir piemērota gan krāsojamām gan flīsa tapetēm, stikla šķiedrai un smalkam apmetumam.

Īpašības

Nesatur šķīdinātājus, produktīva, ar vāju smaku, viegli iestrādājama dispersijas lazūra.

Krāsas tonis

Pienaini caurspīdīgs.

Spīduma pakāpe

Matēta

Blīvums

Apmēram 1,1 g/cm³ atkarībā no krāsas toņa

Saistvielas veids

Tīrs akrilāts

Sastāvdaļas

Akrilāta sveķi, silikāti, kalcija karbonāti, ūdens, aditīvi, konservanti

Produkta kods

M-DF01

Iestrāde

Pamatne

Virsmām jābūt brīvām no sārņiem, šķīdinātājiem un sausām. Turklāt tām jābūt iespējami gludām, vislabākā gadījumā – viegli strukturētām un līdzenām. Ievērot VOB, DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Virsmām jābūt brīvām no krāsu kontrastiem.

Pamatnes apdare/ apstrāde

Pēc iepriekšējas, pienācīgas pamatnes sagatavošanas notiek sienu un griestu virsmu iepriekšēja apstrāde ar Tex – Color Wandlasur Classic TC 7203 vai Tex – Color Strukturgrund fein (smalkais struktūras gruntējums) TC 7201. Pēc pilnīgas izžūšanas Tex – Color Wandlasur Classic TC 7203 atbilstoši izvēlētajam krāsas tonim tiek ietonēts ar pilntoņa vai ietonējuma krāsu (maks. 250 ml pilntoņa vai ietonējuma krāsas, vienmēr uzņest paraugklājumu). Tex – Color Wandlasur Classic TC 7203 var maks. 10% atšķaidīt ar ūdeni. Vienlaidu sienu virsmas jāapstrādā nepārtraucot darbu. Ietonētu Tex – Color Wandlasur Classic TC 7203 var uzņest slaucīšanas, sūkļa un fakturēšanas tehnikā.

Patēriņš

Apm. 100 ml/m², skatoties pēc virsmas raupjuma.
Precīza aprēķina vislabākā garantija ir izmēģinājuma pārklājumi.

Atšķaidīšana

Ar maks. 10% ūdens.

Ietonēšana

Ar pilntoņa un ietonējuma krāsām. Ietonējams 55 krāsu toņos pēc atsevišķas krāsu toņu kartes ar Tex-Color Mix- System palīdzību.

Darba rīku tīrīšana

Pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni, ev. pievienojot mazgāšanas līdzekļus.

Žūšanas ilgums

Pie +20° un maks. 65% rel. gaisa mitruma virma nožūst apm. 12 stundās.

Iestrādes temperatūra

Iestrādes un žāvēšanas laikā gaisa un objekta temperatūrai jābūt vismaz +5°

Norādījumi

Iepakojuma izmēri

5 l

Uzglabāšana

Sausumā, vēsumā, drošībā no sala. Iesāktus iesaiņojumus cieši aizvērt.

Ieteikumi par drošību

Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Acu un ādas kontaktu gadījumā nekavējoties pamatīgi izskalot ar lielu daudzumu ūdens. Nepieļaut ieplūšanu kanalizācijā / ūdenskrātuvēs un augsnē. Konsultācijas saistībā ar alerģiskām reakcijām uz izotiazolīnu var saņemt pa tel. 0800 6333378.

Eventuāls marķējums izriet no drošības datu lapas.

VOC (gaistošo organisko savienojumu) saturs

Drošības norāde; ES noteiktie produkta robežrādītāji (Kat A/c): 30 g/l (2010). Šis produkta satur maks. 30 g/l VOC (gaistošos organiskos savienojumus).

Utilizācija

Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu utilizācijas punktā. AW Atkritumu koda Nr.080112.

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi pielietojuma tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī dokumenta redakcija zaudē spēku.

Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378.

The logo for Meffert AG Farbwerke, consisting of the text "Meffert AG" in white on a dark red rectangular background, with "Farbwerke" in smaller white text below it.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329
E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Tehniskās informācijas aktualitāte: 01.2006.