

Dabīgu smilšu pārklājums sienām un fasādēm

Dekoratīvs apdares struktūrpārklājums minerālām virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas sistēmā. Sastāv no polimēru saistvielas un dabīga smilšu un kaļķakmens graudu maisījuma. Augsta mehāniskā un UV-staru noturība. Laika apstākļu noturīgs, ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību.

Patēriņš: apm. 2,8 kg/m² (1,2 mm), apm. 4,0 kg/m² (2,0 mm) un apm. 5,0 kg/m² (2,5 mm).



- Dabīgs sijātu smilšu maisījums
- Augstākā izturība pret izbalēšanu
- Cokoliem, fasādēm un ēku sienām
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietošana: Piemērots gan cokolu, gan fasāžu apdarei, gan sienu apdarei iekšdarbos.

Pamatne: Tīrs, sauss, gluds un stabils apmetums, betons, ģipškartons vai līmjavas klājums.

Gruntējošā kārtā: Gruntēt ar dufa Quarzgrund, kas ietonēts aptuvenā gala pārklājuma tonī. Stingri iesakām tonēt grunti pēc norādes pie toņa (QG).

Uzklāšana: Pirms uzklāšanas kārtīgi samaisīt ar elektrisko maisītāju. Nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1%. Uzklāt uz pamatnes ar tīru nerūsējošā tērauda ķelli vienmērīgi biezā 1-2 mm (1,2 mm graudam), 2-3 mm (2,0 mm graudam) 3-4 mm (2,5 mm graudam) kārtā. Nav ieteicams uz vienas plaknes uzklāt produktus no dažādām ražošanas partijām (skat. uzlīmi), jo sakarā ar pildvielu dabisko nevienmērīgumu, iespējamas nelielas toņu novirzes.

Temperatūra un žūšana: Neuzklāt, ja materiāla, virsmas un apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +5 °C. Normālos laika apstākļos (+20 °C un 65% relatīvais gaisa mitrums) klājums nožūst diennakts laikā. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var pagarināt žūšanu līdz vienai nedēļai. Žūšanas laikā nepakļaut virsmu lietus un sala iedarbībai. Ražotājs negarantē pārklājuma noturību, kas uzklāts mainīgos apstākļos vēlā rudens, ziemas un agrā pavasara periodā. Izvairīties no uzklāšanas tiešu saules staru iedarbībā. Temperatūra virs +25 °C stipri paātrina virsmas žūšanu jau iestrādes laikā, un apgrūtina kvalitatīvu uzklāšanu.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Patēriņš: apm. 2,8 kg/m² (1,2 mm), apm. 4,0 kg/m² (2,0 mm) un apm. 5,0 kg/m² (2,5 mm). Mazāks patēriņš uzklājot nozīmē nepietiekamu slāņa biezumu, kas pēc nožūšanas var darīt redzamu pamatni un veidot neestētisku virsmas izskatu.

Krāsas toņi: 6 gatavie toņi, kas apskatāmi Decosand mapē.

Iepakojumi: 8 kg / 25 kg

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsā vietā, nenasaldējot. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.