

Izolējošo pārkājumū izvēles noteikumi

Produkts	BD1K	BD2K	BD3KW	BAT	MDS	FDS 1K	FDS 2K	DFD
Izstrādes								
Iekštelpās	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ēku ārpusē	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Iespēja uzlikt pātkerītes uz izolējošā pārkājumū						▲	▲	▲
Līmes patēriņš (ar ārējās virsmas aizsargplēvē)			▲					
Patrumas								
Mīksts pametnis	○	○	○	○	▲	▲	▲	▲
Betons	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Dzelzbetons	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Cementa apmetums	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Kieģeļu siena	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Akmens siena	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Cementa mīksts	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ģipškartona plāksne						▲	▲	▲
Esošais keramikas kājums						▲	▲	▲
Talpas								
Vannas istabas, tualetes, dušas kabīnes						▲	▲	▲
Balkoni, terases						▲	▲	▲
Ziemas terases						▲	▲	▲
Bāze, rezervuārs	▲	▲	▲	▲	○	▲	▲	▲
Pagrabu sienas no ārpusē	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○
Pagrabu sienas no iekšpusē						▲	▲	▲
Lentveida pamati, pamata pēdas	▲	▲	▲	▲			○	
Pazemes garšu pārsegums	▲	▲	▲	▲			○	
Ūdens slodze								
Grunts mīksts	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Bezspiediena ūdens	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ūdens zem spriediena	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pamatnes grūvēšana ar:	BAT/ BGR	BAT/ BGR	BSG	BAT + ūdens		UG	UG	UG

Legenda: ▲ ieteicams ○ alternatīva

PĀRĀJUMS: Būvniecībā jālieto galvenā informācija par produktiem, kuriem jābūt piemērotiem konkrītam apstākļiem objektā. Uzskāšana stādīt jāievēro ieteikumi, kas ietiek ar aktuālajiem produktu tehniskajiem kartiem, un ir pieejamas interneta mājas lapā www.quick-mix.pl, www.colortex.lv



Tehniskie un pārdošanas konsultanti:

- 1 – mob. tālr. +48 695 168 864
- 2 – mob. tālr. +48 603 769 968
- 3 – mob. tālr. +48 695 250 867
- 4 – mob. tālr. +48 695 250 877
- 5 – mob. tālr. +48 601 927 273
- 6 – mob. tālr. +48 601 864 635
- 7 – mob. tālr. +48 693 315 273
- 8 – mob. tālr. +48 609 666 776
- 9 – mob. tālr. +48 601 860 118
- 10 – mob. tālr. +48 609 446 009
- 11 – mob. tālr. +48 603 393 916
- 12 – mob. tālr. +48 605 206 628
- 13 – mob. tālr. +48 695 250 913
- 14 – mob. tālr. +48 695 168 826
- 15 – mob. tālr. +48 609 446 088
- 16 – mob. tālr. +48 695 251 014
- 17 – mob. tālr. +48 695 250 961
- 18 – mob. tālr. +48 609 757 353
- 19 – mob. tālr. +48 695 251 627

Oficiālais dīlers Latvijas teritorijā:
SIA Colortex
Tirdzniecības vieta: Sīļu iela 10, Mārupē, Mārupes novads, LV2167
Tālr. +371 67702535
Mob. tālr. +371 26495031, +371 2830460
E-pasts: info@colortex.lv



www.quick-mix.pl
www.colortex.lv

Radzības uzņēmums:
ul. Nyska 73, 57-100 Steliana (Strzelin)
ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka (Rawa Mazowiecka)

quick-mix Sp. z o.o.

Pārdošanas nodala:
tālr. +48 71 392 72 11
+48 71 392 72 15
+48 71 392 78 50
fakss: +48 71 392 72 24
e-pasts: zpyrzed@quick-mix.pl

Uzņēmuma juridiskā adrese:
ul. Bragowa 73
57-100 Steliana (Strzelin)
tālr. +48 71 392 72 20
fakss: +48 71 392 72 23
e-pasts: info@quick-mix.pl

ulb-mix - COBATH/EM/ 2015. Isonāts




Būvju hidroizolācija
Izolācija zem flīzēm



Būvniecības produkti
hidroizolācija

Pagrabu pamatu sienu un grīdu hidroizolācija

- **Z 01** Cementa būvjava; sīru noapaļināta;
- **BAT** vai **BGR** vai **BSG** (ziemas variants) gruntējās šķīdāks;
- **FBF** Bīvējotā lenta bitumam;
- **BD1K** vai **BD2K** vai **BD2KW** (ziemas variants) Bituma pārklājums bīvējotā vertikālā izolācija;
- Termozolācija un aizsargājoša plāksne;
- **STG** Gruntējums uz arnējotā slāņa;
- **GSP** almens apmetums vai **BUP** mozaikas apmetums;
- **ZE 04** vai **B 03** Cementa klons;
- **BD1K** vai **BD2K** Bīvējotās bituma pārklājums Horizontālā izolācija.



BAT Plānkārtas hidroizolācijas pārklājums

Bituma emulsija hidroizolācijas veidošanai ēkas pagrabā sienās. Pēc atšķaidīšanas ar ūdeni proporcijā 1:10 paredzēta minerālo pamatu gruntēšanai pirms hidroizolācijas pārklājumu BD1K un BD2K iekāršanas. Izstrādāta pretmelnā izolācija aptuv. 0,3 litr/ m², gruntēšana aptuv. 0,03 litr/ m².



BD1K Bīvējotās bituma pārklājums

Vienkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša bituma masa, kas satur plīvētiņas no polistirola. Elastīga, beza slāņa, pagrabā sienu un grīdas hidroizolācijas pārklājumu veidošanai. Vertikālo un horizontālo izolāciju veidošanai. Aizplāda plaisas pamatnē. Izstrādājums: no 3,6 kg/m² līdz 4,8 kg/ m²



BD2K Bīvējotās bituma pārklājums

Dvīdkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša bituma masa pastiprināta ar šķiedru. Elastīga, beza slāņa, pagrabā sienu un grīdas hidroizolācijas pārklājumu veidošanai. Vertikālo un horizontālo izolāciju veidošanai. Putupolistirola aizsargplāksņu iīmēšanai. Izstrādājums: no 4,1 kg/m² līdz 5,5 kg/ m²



BD2KW – Ziemas variants

Dvīdkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša bituma masa pastiprināta ar šķiedru. Ietvarāni temperatūru diapazonā no -5°C līdz +20°C. Elastīga, beza slāņa, pagrabā sienu un grīdas pretlādes izolāciju pārklājumu veidošanai. Vertikālo un horizontālo izolāciju veidošanai. Putupolistirola aizsargplāksņu iīmēšanai. Izstrādājums: no 4,1 kg/m² līdz 5,5 kg/ m²



BSG Gruntējotā bituma pārklājums

Gruntējotā bituma pārklājums šķīdāks izstrādāts zemas versijā) bituma slāņa. Paaugstināta bituma bīvējotā pārklājumu adheziju pie minerālām pamatnēm, saista putekļus ar pamatni. Uzklāšana ar rullī vai otu. Uzklāšana temperatūrā no -5°C līdz +20°C. Izstrādājums: aptuv. 0,15 kg/m², atkarībā no pamatnes absorbcijas.



FBF Bīvējotā lenta bitumam

Elastīga, pastiprināta bīvējotā lenta ielīmēšanai bīvējotā bituma pārklājumā. Temperatūras šuvju bīvēšanai.



MDS Minerālā bīvējotā java.

Minerālā java izolējošu ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu veidošanai uz masīvu, nedeformējamām minerālām pamatnēm sien, uz almens – bīvējotā, bīvējotā un betona mūrēnu. Noturīga pret ūdens negatīvo spiedienu, tvērta cietācīģa – var šķī uzklāta uz mitras pamatnes. Izstrādājums: od 3,4 kg/m² līdz 6,8 kg/m²

Balkona un virszemes terases hidroizolācija

- **H 4** sāķeres izveide.
- **ZE 04** vai **B 03** Cementa klons slīpais slānis.
- **P10/P20/P30** Balkonu-terasu alumīnija profils.
- **FDS 1K** vai **FDS 2K** Elastīga horizontālā hidroizolācija.
- **DBF** elastīga bīvējotā lenta.
- **FX 500** vai **FX 600** vai **FX 900** vai **FX 911** vai **FX 600** balta flīza.
- **FF 911** Āri cietjotā, elastīga java izstrādāšanai.

- Pārseguma –balkona plāksne
- Siens



Terases hidroizolācija virs apslīdāmas telpas



FDS 1K Elastīga vienkomentu hidroizolācija.

Minerāla, elastīga, modifīcēta ar šķīdinātājiem, vienkomentu bīvējotā java. Aizplāda pamatnē plaisas platumā līdz 0,75 mm. Hidroizolācijas veidošanai zem keramikas apdars uz balkoniem, terasēm, pirtīs, ūdens tīklās un baseinos. Izstrādājums: no 3,0 kg/m² līdz 4,5 kg/m².



FDS 2K Elastīga divkomentu bīvējotā java.

Minerāla, elastīga, modifīcēta ar šķīdinātājiem, divkomentu bīvējotā java. Aizplāda pamatnē plaisas platumā līdz 1,0 mm. Hidroizolācijas veidošanai zem keramikas apdars uz balkoniem, terasēm, pirtīs, ūdens tīklās un baseinos. Izstrādājums: od no 3,0 kg/m² līdz 4,0 kg/m².




P10/P20/P30/P40 Balkonu-terasu profils

Alumīnija, noturīgi pret koroziju, balkonu-terasu profils krāsots ar pulverkrāso. Noturīga un estētiska balkona un terasu plānu malu apdare. Sistāmas sastāvā ietilpst flīza, stīva profils un profils savienotājs.

- **ZE 04** vai **B 03** cementa klons slīpais slānis.
- **BD 1K** vai **BD 2K** tvērta recalcitācija izolācija.
- Termozolācija.
- **ZE 04** vai **B 03** Cementa klons piespiedotais slānis
- **P40** Alumīnija balkonu-terases profils.
- **FDS 1K** vai **FDS 2K** Elastīga horizontālā hidroizolācija.
- **DBF** bīvējotā lenta.
- **MD** drenāžas pakāji.
- **FX 500** vai **FX 600** vai **FX 900** vai **FX 911** vai **FX 600** balta flīza flīze.
- **FF 911** Āra, elastīga java izstrādāšanai.

Vannas istabu un mitru telpu hidroizolācija

- **ZE 04** vai **B 03** cementa klons vai RA 20 un RE 50 Pašcietošs materiāls.
- **UG** Universālā gruntējotā emulsija.
- **FDf** Elastīga hidroizolācijas pārklājums.
- **DBF** hidroizolācijas lenta.
- **DE** Bīvējotā stīra leņķis.
- **DM-B** Bīvējotā grīdas manžeta.
- **DM-W** Bīvējotā sienas manžeta.
- **FX 500** vai **FX 600**, **FX 900** vai **FX 911** vai **FX 600** Balta flīza flīze.
- **FF 911** Āri cietjotā, elastīga java flīzu šuvotāni.



UG Dzīļumgrunts emulsija

Āri zīdātāja, dzīļiesotāja emulsija absorbējošu būvniecības minerālo pamatu gruntēšanai, pirms elastīga bīvējotā pārklājuma FDf uzklāšanas. Izstrādājums: aptuv. 0,25 kg/m².



FDf Elastīga bīvējotā pārklājums

Vienas komponentu, gēlāta ielīmētā, šķiedru, noturīga elastīga masa izolācijas veidošanai zem keramikas aplovvuma „mitrās telpās” tīdās, kā: vannas istabas, sanitārtehnikā s telpas, virtuves, ūdens kārtines, veģas maģāzīnāvas. Izstrādājums: no 0,8 kg/m² līdz 1,2 kg/m².



DBF Bīvējotā lenta

Bīvējotā lenta aizplūdojā pakārtā ar polipropilēna fasīnu, ielīmētāni quick-mix izolācijas stīvas sienas sadures vietā ar grīdu un gar temperatūras šuvēm.



DE Bīvējotā stīra leņķī

Bīvējotā stīra leņķī ielīmētāni telpu stūros.



DM-W, DM-B Bīvējotās manžetes

Manžetes DM-W cauruļu šķērsojumu caur sienām papildus bīvēšanai. Manžete DM-B grīdas traupu papildus bīvēšanai.