

# Tiefgrund Konzentrat

## Gruntēšanas koncentrāts



**Professionell**

### Pamatinformācija

<b>Pielietošana</b>	Ar ūdeni atšķaidāms gruntēšanas koncentrāts iekšdarbiem un ārdarbiem. Nesatur šķīdinātājus. Atšķaidāms ar ūdeni līdz pat attiecībai 1 : 5. Paredzēts stipri vai nevienmērīgi uzsūcošu pamatņu kā nededzināto ķieģeļu mūra, dabīgo akmeņu, gāzbetona, dažādu apmetumu un ģipškartona uzsūktspējas samazināšanai un izlīdzināšanai.
<b>Īpašības</b>	Grunts dziļi iesūcas virsmā un uzlabo tās adhēziju un atvieglo nākamās špakteles, līmjavas, krāsas, līmes kārtas uzklāšanu uz griestiem, sienām un grīdām. Ar vāju smaku, viegli iestrādājams, pienaini balts, izžūstot paliek caurspīdīgs.
<b>Krāsa</b>	Bezkrāsains
<b>Blīvums</b>	Apm. 1,008 g/cm <sup>3</sup>
<b>Sausais atlikums</b>	30 %
<b>Daļiņu izmērs</b>	0,03 μm
<b>Saistviela:</b>	Acryl Hydrosol
<b>Iepakojumi</b>	5L, 10L

### Uzklāšana

<b>Pamatnes</b>	Vecus un bojātos pārklājumus, līmes krāsu, tapetes notīrīt. Plaisas, izdrupumus un nelīdzenumus špaktelēt ar "düfa Füllstoff innen" (iekšdarbos) un piemērotu fasādes špakteli ārdarbos.
<b>Iestrāde</b>	Uzklāt grunti ar otu, birsti vai smidzinātāju. Uz normāli uzsūcošām virsmām atšķaidīt Tiefgrund-Konzentrat ar 2-3 daļām ūdens. Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar 1 koncentrāta daļas un 4-5 ūdens daļu maisījumu vairākās kārtās bez starplaikiem. Nepārgruntēt: raudzīties, lai izžūstot uz virsmas neveidojas spīdīga laka. Nepieciešamības gadījumā veikt paraugkrāsojumu. Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5°C.
<b>Patēriņš</b>	apm. 150-200 ml/m <sup>2</sup> atšķaidīta produkta atkarībā no virsmas uzsūktspējas un atšķaidīšanas pakāpes.

# Tehniskā informācija

---

<b>Instrumentu tīrīšana</b>	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.
<b>Žūšanas laiks</b>	Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais mitrums 65%, virsma ir tālāk apstrādājama pēc 4 stundām.
<b>Uzklāšanas temperatūra</b>	Min. virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.
<b>Uzglabāšana</b>	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
<b>GOS robežvērtības</b>	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/h): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir < 1 g/l gaistošo organisko savienojumu.
<b>Utilizācija</b>	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Baltica UAB**  
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.  
Marijampolės sav., LT 68115  
Tel. +370 34327355  
Mob. +371 26464589  
E-Mail: info@meffert.lt  
[www.dufa.lv](http://www.dufa.lv)